



ПРАЙС-ЛИСТ

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Пневмоприводы



Модель	Момент, (Нм)	у.е.* без НДС	Рекос, DN	BV17, DN	Гранвэл®, DN	Срок поставки
PAW	17	66,46	15	–	–	складская позиция
P00	25	83,79	20	8	–	складская позиция
PA05	49,7	107,80	25–32	10–32	32–80	складская позиция
PA10	71	119,26	40	40	100	складская позиция
PA15	116,5	145,90	50–65	50–65	125	складская позиция
PA20	165,5	166,57	–	80	150	складская позиция
PA25	290	238,87	80–100	100	200	складская позиция
P30	469,2	335,41	–	–	250	складская позиция
P40	1179,9	673,64	125–200	–	300	складская позиция
P50	2067,4	1 234,60	250–300	–	350–400	складская позиция
P50-Tandem	4134	2 554,13	–	–	450–500	складская позиция
P70	5043	3 192,50	–	–	600	складская позиция
PWS	10,6	63,60	–	–	–	складская позиция
P00S	13,7	98,30	–	–	–	складская позиция
PA05S	27,9	130,96	15–20	8	32–50	складская позиция
PA10S	38,7	147,82	25	10–25	65	складская позиция
PA15S	68	180,43	32–40	32	80	складская позиция
PA20S	101,3	206,65	50	40	100	складская позиция
PA25S	171,6	296,49	65	50–65	125–150	складская позиция
P30S	289,3	427,0	80–100	80	200	складская позиция
P40S	688,3	784,0	125	100	250	складская позиция
P50S	1343,8	1 357,30	150–200	–	300	складская позиция

Примечание:

1. Клапаны с установленными электро- и пневмоприводами подобраны для перепада давления не более 1,6 МПа. При перепаде, превышающем 1,6 МПа, привод подбирается по заказу.
2. Цена арматуры с установленными электро- и пневмоприводами является суммой цен арматуры и привода в отдельности.
3. По запросу возможно специальное исполнение шаровых кранов Рекос – с паровой рубашкой, удлинением штока, контролем протечки, криоисполнение для температур до -196 °С, а также со специальным уплотнением металл-по-металлу для температур до +350 °С.
4. Пневмоприводы подобраны для рабочего давления в пневмопроводе 0,6 МПа. При давлении воздуха, отличном от 0,6 МПа, в диапазоне 0,3-0,8 МПа, привод подбирается по заказу.
5. Пневмоприводы могут поставляться в комплекте с ручным дублером, блоком концевых выключателей, пневмораспределителем и пневмопозиционером, в том числе во взрывозащищенном исполнении.
6. Возможно, специальное исполнение пневмоприводов серии PI с корпусом из нержавеющей стали.
7. По запросу трехходовые краны также могут поставляться с установленными электро- и пневмоприводами.
8. По запросу электроприводы могут поставляться на напряжения 24 В, 220 В, 380 В.
9. По запросу электроприводы серий SG и SA могут поставляться в исполнении для регулирования, а также оснащаться шкафами или встроенными блоками управления.
10. По запросу электроприводы Valpes серий ER, VS, VR, VT могут поставляться с позиционером (управляющий сигнал 4-20 мА или 0-10 В) или с защитным блоком, возвращающим привод в исходное положение при отключении напряжения (нормально открытый/нормально закрытый).

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Москва (495)268-04-70, Санкт-Петербург (812)309-46-40
Единый адрес: pma@nt-rt.ru
www.prisma.nt-rt.ru